



Prezentare PowerRake[®] 2.0

Cel mai puternic utilaj de intins beton de care vei avea nevoie

PowerRake[®] 2.0 face munca istovitoare de imprastiere a betonului si de nivelare a materialelor cu granulatatie fina mult mai rapida, usoara si eficienta. Acest utilaj pe patru roti cu platforma pentru operator este atat de usor de utilizat incat un operator nou va fi efficient in cateva minute.



Acest design patentat este inovativ si permite ca un singur operator sa intinda mai mult beton decat o echipa intreaga prin metoda manuala. Platforma pentru operator este o inovatie care reduce efortul fizic, astfel putand aloca forta de munca pentru alte lucrari.

Echiperat cu un motor mai puternic si mai silentios noul PowerRake[®] 2.0 poate lucra in tandem cu orice tip de utilaj de nivelat beton, de la grinda vibranta manuala pana la CopperHead[®] si utilajele mari Laser Screed[®].

Mai rapid – Imprastie betonul mult mai rapid

Utilajul PowerRake[®] 2.0 permite nu doar impingerea ci si tragerea betonului fara efort, un beneficiu foarte mare in cazurile in care turnarea are colturi greu accesibile.

Mai plan – Acuratete in nivelarea betonului de +/- 6 mm

Folosind PowerRake[®] 2.0 inainte de nivelare veti obtine suprafete mult mai precise.

Mai putini – Transforma un singur om intr-o echipa de intins beton

Veti putea intinde mult mai mult beton folosind mai putini oameni





Specificatie PowerRake® 2.0

Latime	212cm cap 101cm la roti (cauciucuri standard)
Inaltime	268 cm
Greutate	451 kg
Motor	Robin America EH63 – 18CP
Pornire	Electrica, cu demaror auxiliar cu cablu
Control	Acceleratie manuala, si soc, cu buton oprire electric
Propulsie	4 roti propulsate de motoare hidraulice
Control ridicare/coborare plug	comandă dată de receptorul laser transmis capului prin cilindru hidraulic de ridicare
Ridicare cap	cilindru hidraulic 65mm și comutator electric manual
Control unghi plug	senzor nivelare electronic cu cilindru hidraulic
Direcție	Joystick si valva proportionala pentru actionarea unui cilindru hidraulic
Control propulsie	Joystick si valve proportionala pentru actionarea motoarelor hidraulice
Presiune pe sol:	
Cauciucuri standard	29.4 PSI (197 kPa)
Cauciucuri de joasa presiune	4.1 PSI (28.7 kPa)

Somero Enterprises Ltd, Broombank Road, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, Derbyshire, S41 9QJ, England

T: +44 (0)1246 454455

F: +44 (0)1246 261673

E: somero-uk@somero.com

W: www.somero.com