



Prezentare CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed®

Utilajul CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® este solutia perfecta pentru cei care doresc sa obtina performante ridicate in situatiile urmatoare:

- subbaza necorespunzatoare
- plasa dubla
- tevi de incalzire
- beton cu fibre de otel
- planse prefabricate
- suprafete la inaltime
- suprafete in unghi

Folosind tehnologia nivelarii cu laser brevetata de Somero, utilajul CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® niveleaza la cota ceruta si vibreaza betonul proaspat cu o singura trecere. Spre deosebire de metodele conventionale de lucru cu sine sau cu rigle vibrante manuale, care necesita forta de munca multa, utilajul CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® aduce rezultate constante, precise de fiecare data, fara munca fizica extenuanta.

Utilajul CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® este compact, usor si simplu de utilizat si poate fi folosit chiar si pe plasa dubla sau la etajul cladirilor.



Mai rapid – pana la 400 mp pe ora

CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® ajusteaza unghiul automat permitand operatorului sa se miste mai rapid si mai efficient pe suprafata de lucru.

Mai neted – se pot realiza suprafete de calitate FM2 sau chiar superioare

CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® se ajusteaza continuu si automat la nivelul laserului, deci cu o plasare atenta echipa dvs va realiza pardoseli de o precizie ridicata de fiecare data.

Cu mai putin – functionare cu o echipa de doar 3 oameni

Prin eliminarea racletelor, sinelor de ghidaj si a timpilor de pregatire CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® permite reducerea semnificativa a orelor de lucru umane.

Au fost adaugate elemente noi la CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed® care fac si mai usoara utilizarea si maresc eficienta si precizia in executie, cum ar fi:

- **Somero Spec Receiver (SSR)** – produs special pentru Somero, receptorul SSR este mic, si permite schimbarea unghiului de pe pupitrul de comanda a utilajului
- **Rezervor de combustibil de capacitate mai mare** – pentru marirea timpului de operare fara realimentare
- **Manere ajustabile**
- **Cap de nivelare usor de curatat**
- **Roata hidraulica de sprijin demontabila** – usureaza deplasarea utilajului fara asamblarea capului de nivelare





Specificatie CopperHead® XD™ 3.0 Laser Screed®

Latime	91cm
Lungime	274cm
inaltime	110cm
Greutate	386kg
Latime cap de nivelare	3.04m
Presiune pe sol:	
Pneuri standard	197 kPa (29.4 PSI)
Pneuri de joasa presiune	28.7 kPa (4.1 PSI)
Motor benzina	10.1 kw(13hp)
Start electric	Standard
Avans automat	Standard
Nivelare automata	Standard
Servodirectie	Standard
Soft Start pentru vibrator	Standard

Somero Enterprises, Broombank Road, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield,
Derbyshire, England, S41 9QJ

T: +44 (0)1246 454455 F: +44 (0)1246 261673
E: somero-uk@somero.com W: www.somero.com